

6.00365.00 MFE 65

2400 Watt muursleuffrees MFE 65

- Geschikt voor het snel en zuiver zagen van muurgroeven - ook in beton - en voor het plaatsen van elektrische leidingen en van buizen
- Groefbreedte instelbaar met behulp van de bijgeleverde afstandsringen
- Werkdiepte traploos instelbaar
- Asvergrendeling voor de eenvoudige montage van de werktuigen
- Robuuste Metabo Marathon-motor voor extra lange levensduur
- Aanloopstroombegrenzing met softstart
- Herstartbeveiliging: verhindert per ongeluk starten van de machine
- Lichtsignaal informeert de gebruiker over bijzondere situaties, bijv. een geactiveerde herstartbeveiliging
- Rol onder de motorbehuizing voor het exact geleiden van de machine
- Metabo VibraTech (MVT): reductie van de trillingen in handen en armen die bedreigend voor de gezondheid zijn, door de geïntegreerde dempingssystemen
- Verstelbare extra handgreep
- Bij het gebruik van slechts één diamantdoorslijpschijf ook voor het doorslijpen geschikt
- Overbelastingsbeveiliging door elektronische bewaking van de wikkelingstemperatuur. Lichtsignaal bij een zich aankondigende overbelasting.
- Metabo S-automatic veiligheidsuitschakeling: bij het blokkeren van de schijf wordt de stroomtoevoer onmiddellijk onderbroken
- Uitschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
- Afzuigstuk voor alle gangbare zuigslangen



Technische gegevens

Koppel	15 Nm
Diameter doorslijpschijven	230 mm
Mogelijke groefbreedtes	3/9/17/29/33/37/41 mm
Snijdiepte instelbaar	20 - 65 mm
Nullasttoerental	6.500 /min
Nominaal opnamevermogen	2.400 W
Afgegeven vermogen	1.600 W
Toerental bij nominale last	4.600 /min
Gewicht	8,2 kg

Standaarduitvoering

7 afstandsringen, Spanmoer, zij-handgreep, pensleutel, uitbrekgereedschap, Metalen transportkoffer